

GENEL AMAÇ		KABİN TAŞIMA KAPASİTESİ (KG)			
Beyan Yüğü (kütle) - kG		630	1000	1600	2000
KABİN EBATLARI (mm)	GENİŞLİK (CW)	1100	1350	1500	1500
	DERİNLİK (CD)	1400	1750	2250	2700
	YÜKSEKLİK (CH)	2200	2200	2200	2200
KABİN ALANI	MİNİMUM (m2)	1,39	2,13	3,04	3,65
	MAKSİMUM (m2)	1,54	2,36	3,38	4,05
DURAK KAPILARI	GENİŞLİK (DW)	1100	1300	1500	1500
	YÜKSEKLİK (DH)	2100	2100	2100	2100
KUYU	GENİŞLİK (SW) TK	2100	*	*	*
	GENİŞLİK (SW) MK	*	2400	2700	2700
	DERİNLİK (SD)	1900	2300	2800	3200
KUYU DİBİ DERİNLİĞİ (P)		1500	1500	1700	1700
KUYU ÜST BOŞLUĞU (O)		4100	4100	4300	4300
MAKİNE DAİRESİ	ALAN (L1xL2) m2- Max.	12	14	18	20
	GENİŞLİK (L1) Min.	2800	3100	3400	3400
	DERİNLİK (L2) Min.	3500	3800	4500	4900
	YÜKSEKLİK (LH)	2200	2200	2400	2400
* Standart Olmayan Düzen Ref : UDK 621.876.113 TÜRK STANDARDLARI TS 8238 /MART 1990					